



TECNOFUND

Equipos de Ensayos para
Arenas de Moldeo

TAMICES REDONDOS EN ACERO INOXIDABLE - MODELO JP

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



- Tecnofund fabrica tamices redondos para análisis y clasificaciones granulométricas de diversos materiales granulares, granos y materiales a granel en general.
- Los tamices son fabricados con bastidores (marcos) hechos en acero inoxidable AISI 304. También pueden ser pedidos en latón.
- Rango de aberturas: 0,020 mm (20 µm) a 25,000 mm.
- Diámetros: 203 mm (8") / 125 mm (5") / 75 mm (3").
- Alturas del bastidor (marco): 25 mm (1") / 50 mm (2").
- Todas las telas son de tejido metálico de acero inoxidable.
- Fabricadas de acuerdo con las normas ISO 3310-1 y ASTM E-11.

TAMAÑOS DE LA ABERTURAS

ISO / ASTM	MESH / TYLER	ABERTURA NOMINAL (mm)	ISO / ASTM	MESH / TYLER	ABERTURA NOMINAL (µm)
2"	-	50,00	20	20	850
1.3/4"	-	45,00	25	24	710
1.1/2"	-	37,50	30	28	600
1.1/4"	-	31,50	35	32	500
1"	-	25,00	40	35	425
3/4"	-	19,00	45	42	355
5/8"	-	16,00	50	48	300
1/2"	-	12,50	60	60	250
-	-	10,00	70	65	212
3/8"	-	9,50	80	80	180
5/16"	-	8,00	100	100	150
1/4"	-	6,30	120	115	125
3,5	3,5	5,60	140	150	106
-	-	5,00	170	170	90
4	4	4,75	200	200	75
5	5	4,00	230	250	63
6	6	3,35	270	270	53
7	7	2,80	325	325	45
8	8	2,36	400	400	38
10	9	2,00	500	500	25
12	10	1,70	635	635	20
14	12	1,40			
16	14	1,18			
18	16	1,00			

- Para un juego de tamices completo hay que pedir la tapa y el fondo.

E-mail: vendas@tecnofund.com.br
Documento: FOLLETO JP-REV.00E

Internet (home page): www.tecnofund.com.br



TECNOFUND

Equipos de Ensayos para
Arenas de Moldeo

Dirección: Rua Leonis, 245 - Jardim Riacho
CEP 32241-280 - Contagem - MG - Brasil
Telefax: +55 (31) 3391-2105 / 3396-1286
E-mail: vendas@tecnofund.com.br
Conozca más en: www.tecnofund.com.br